

Model İsmi

PARIS EC

185 (-) CNFX

Type of refrigerating appliance
with a direct sales function



Direk Satış Fonksiyonlu Soğutucu Cihaz Tipi	Süpermarket Dolabı
Kullanımı	Teşhir&Satış
Sıcaklık Sınıflandırması acc. EN 23953-2	L1
İklim Sınıfı acc. EN 23953-2	3
Soğutucu Kabin Kodu acc. EN 23953-2	HF6
Enerji Verimlilik Endeksi EEI	48,9 %
Enerji Verimlilik Sınıfı	D

Ölçüler		
Brüt Hacim	807	Litre
Net Hacim**	568	Litre
Ürün Teşhir Alanı** (TDA)	1,02	m²
Dış/İç Uzunluk	1854 / 1723	mm
Dış/İç Derinlik	853 / 723	mm
Dış Yükseklik Ön/Arka	770 / 833	mm
Yükleme Yüksekliği Ön/Arka	550 / 550	mm
Net Ağırlık**	117	kg
Brüt ağırlık**	137	kg
İşletme		
Ortam Sıcaklığı (min ... max)	16 ... 25	°C
Ortam Nemi (RH) max.	60	%
Tavsiye edilen optimize gıda saklama sıcaklığı	-18	°C
1 mt mesafede ses basıncı	44	dB(A)
Fan Üfleme	R-601 (HC) GWP 5	
Elektrik Verileri		
Çalışma Voltajı / Frekansı	220-240 / 50	V / Hz
Nominal Güç Tüketimi , Max EN 60335-2-89	460	W
Nominal Güç Buz-çözme sırasında , Max	900	W
Nominal Akım Buz-çözme sırasında , Max	3,9	A
Sigorta	RCBO, 30mA, C16	
Buz Çözme Isıtıcı Gücü	0	W
Kablo Uzunluğu	2400	mm
Işık Kaynağı Değerleri		
Işık Kaynağı Tipi	LED	
Enerji Verimlilik Sınıfı - Işık Kaynağı	G	
Nominal Güç Aydınlatma max.	29	W
Enerji Tüketimi		
Günlük Enerji Tüketimi *	7,80	kWh/gün
Yıllık Enerji Tüketimi	2848,46	kWh/yıl
HVAC		
Atık Isı Kapasitesi*	325	W
Nemini Alma*	0	Litre/24h
Soğutucu Sistem		
Soğutucu Gaz	R-290 (HC) GWP 3	
Soğutucu Gaz Miktarı	0,090	kg
Maks. İzin Verilen Çalışma Basıncı	30	bar
Genel		
Tedarikçi tarafından verilen minimum garanti süresi	-	

* ... İklim sınıfı 3'e göre açıklanmıştır, test prosedürü EN 23953-2'e göre uygulanmıştır

** ... üretimle uyumlu iç donanımlar

"Üretici ürün özelliklerini bilgi vermeden değiştirme hakkını saklı tutar"

** <https://tr.ahd.at/sirket-profil/surdurulebilirlik/> adresinde ürün bilgi formu ve enerji etiketlerine ulaşılabilir

AHT Cooling Systems GmbH
8786 Rottenmann, AUSTRIA
www.ahd.at

Yayınlanma Tarihi:

<https://eprel.ec.europa.eu/>

8.03.21